

Aシリーズ 技術仕様

型式	A83	A93
エンジン		
エンジン型式	33CTA	33CTA
シリンダー数	3	3
馬力 KW/HP/R/MIN(ISO 14396)		
最大出力	65/88/2270	74/101/2270
トルク NM/R/MIN		
最大トルク(Nm)	325/1500	370/1500
トランスミッション		
ギア数	12F+12R	12F+12R
湿式多板クラッチ	●	●
ハイシフト	●	●
自動牽引	●	●
標準スピード min-max (km/h)	1.0-40	1.0-40
PTO(2スピード)		
多板クラッチ	●	●
540/エンジン回転数(R/MIN)	1874	1874
1000/エンジン回転数(R/MIN)	2080	2080
540エコミー/エンジン回転数(R/MIN)	1530	1530
フロント1000/エンジン回転数(R/MIN)	2000*	2000*
油圧システム		
最大ポンプ出力(L/MIN)(オプション)	52	52
リアバルブ最大数	4*	4*
フロントバルブ最大数	2*	2*
作動油(L)	24	24
リアリンケージ		
最大リフト能力(kg)	3300	3300
最大リフト範囲(mm)	775	775
自動制御装置	●	●
運転バランス制御装置	●	●
フロントリンケージ		
最大リフト能力(kg)	2500*	2500*
ブレーキ		
多板4駆制御効果	●	●
パワーシャトルに集積される油圧パーキング	●	●
機体寸法		
ホイールベース(mm)	2387	2387
全長(mm)	4140	4140
全幅(mm)	2195	2195
全高(mm)	2705	2705
最小旋回半径(m)	4,8	4,8
後部最低地上高(mm)	485	485
標準重量(kg)	3750	3750
燃料		
燃料タンク(L)	90	90

*オプション †標準