

Sシリーズ 技術仕様

型式	S274	S294	S324	S354	S374
エンジン	HiTech	HiTech	HiTech	HiTech	HiTech
最大HP @ 2000rpm, HP(kW)	270(199)	295(217)	320(236)	350(258)	370(272)
最大HP @ 2000rpm, ブーストあり(HP)	290	315	350	370	400
最大トルク @ 1500rpm, Nm	1220	1300	1390	1530	1540
最大トルク @ 1500rpm, ブーストあり(N)	1300	1390	1500	1590	1600
エミッションコントロール	Tier 4f / Stage 4	Tier 4f / Stage 4	Tier 4f / Stage 4	Tier 4f / Stage 4	Tier 4f / Stage 4
AGCO POWER エンジン	84 AWF	84 AWF	84 AWF	84 AWF	84 AWF
容量, L / シリンダー数	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6	8.4 / 6
トランスミッション					
作業エリアA(フィールド)	F 0.03-28 km/h, R 0.03-16 km/h				
作業エリアB(運搬)	F 0.03-50 km/h, R 0.03-38 km/h				
オペレーションモード	オートマティックとマニュアル				
PTO(リア)	2スピード, 540E + 1000 または 1000E + 1000				
1000rpm @ エンジンrpm	2030	2030	2030	2030	2030
540Eまたは1000E rpm @ エンジンrpm	1600	1600	1600	1600	1600
交換可能PTOシャフト	○	○	○	○	○
フロントリンケージ	一体型, 標準装備				
最大リフト能力(kg)	5000	5000	5000	5000	5000
フロントPTO	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
リアリンケージ	オートコントロール, ドライブ/バランスコントロール, スリップコントロール				
最大リフト能力(kg)	12000	12000	12000	12000	12000
ロワーリンク	Cat3 または 4				
油圧システム	クローズドセンターロードセンシング(CCLS)				
最大ポンプ出力(L/MIN)	205	205	205	205	205
作動油	セ/バレート, 作業機に最大51L利用可能				
作業油圧, フロント	電子スプールバルブ最大2, ジョイスティックコントロール				
作業油圧, リア	電子スプールバルブ4-6, ファンゲータップ4, ジョイスティックコントロール2				
油圧カブラー, リア	"減圧"カブラー, 圧力機能のもとで接続/切断				
ステアリング	ハイドロスタット, チルト / テレスコピックステアリングコラム				
クイックステア	標準	標準	標準	標準	標準
ブレーキ	冷却オイル, 多板, パワーアシストで油圧起動				
パーキングブレーキ	シャトルレバーに統合, 油圧式				
4WD フロントアクスル					
タイプ	STD	STD	HD	HD	HD
最大操舵角	55°				
サスペンション	油空圧				
容量					
燃料タンク(L)	630	630	630	630	630
AdBlueタンク(L)	60	60	60	60	60
機体寸法(タイヤ フロント, リア)	600/70R28	600/70R28	620/65R34	620/65R34	620/65R34
	650/85R38	650/85R38	710/75R42	710/75R42	710/75R42
標準重量(フルタンク, 追加ウェイトなし)(kg)	10300(12000)	10300(12000)	10300(12001)	10300(12002)	10300(12003)
ホイールベース(mm)	3105	3105	3105	3105	3105
全長(mm)	4868	4868	4868	4868	4868
全高(710/85R38タイヤ)(mm)	3382	3382	3382	3382	3382
全幅(mm)	2550	2550	2550	2550	2550
後部最低地上高(mm)	472	472	472	472	472
最小旋回半径ブレーキありなし(m)	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4	7.4/8.4
キャブ					
サスペンション	4ポスト, 4ポイント油空圧サスペンション(オートコンフォート)				
標準装備	De-luxe"フラットフロア"キャブ, オープンリアウインドウ, エアコン, ヒーター付4スピードファン, 調節可能ステアリングコラム, Valtra Evolutionシート(オートステアリング), ISOBUSレディ, AgCommandレディ(遠隔測定マネジメント, 診断), リア作業灯6, フロント4+2, ターミナル付Valtra ARM				
オプション装備	ソイントラックリバースドライブシステム, オートエアコン, Xenon作業灯, フットヒーター, ISOBUSターミナル, オートガイド3000				