

Nシリーズ 技術仕様

	N93	N103	N113	N123	N143	N113	N123	N143	N163	N143	N163
エンジン、AGCO POWER	HiTech	HiTech	HiTech	HiTech	HiTech	HiTech5	HiTech5	Versu	Versu	Direct	Direct
シリンダー数/排気量(L)	33AWI	33AWI	44AWI	44AWI	49AWI	44AWI	44AWI	49AWI	49AWI	49AWI	49AWI
馬力(HP)/KW/2000R/MIN(ISO 14396)	3/3.3	3/3.3	4/4.4	4/4.4	4/4.9	4/4.4	4/4.4	4/4.9	4/4.9	4/4.9	4/4.9
定格出力、馬力 HP(kW)	99(73)	111(82)	124(91)	135(99)	152(112)	124(91)	135(99)	152(112)	163(120)	152(112)	163(120)
最大出力、馬力 HP(kW)	-	-	130(96)	143(105)	160(118)	130(96)	105(143)	160(118)	171(126)	160(118)	171(126)
トルク NM/1500 R/MIN											
定格トルク(Nm)	430	465	510	540	600	510	540	600	650	600	650
最大トルク(Nm)	-	-	530	560	650	530	560	650	700	650	700
トランスミッション											
型式	PS3	PS3.PS5	3段ハーフシャフト			5段ハーフシャフト			無段変速CVT		
ギア数 ¹⁾	24+24R	24+24R,20+20R	24+24R(36+36R)			20+20R(30+30R)			30+30R	30+30R	4レンジ
標準スピード min-max (km/h) ¹⁾	3.5-40	3.5-40	3.6-40(0.6-40)**			3.6-40(0.8-40)**			0.8-40**	0.8-40**	0-40(50)
PTO(2スピード)											
540/エンジン回転数(R/MIM)	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874
540エコミー/エンジン回転数(R/MIN)	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539
1000/エンジン回転数(R/MIN)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
対地速度PTO	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ
フロントPTO	-	-	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ	オフショ
油圧システム											
最大ポンプ出力(L/MIN)	73	73(90)	73(90)	73(90)	73(90)	73(90)	73(90)	115(160)	115(160)	115(160)	115(160)
リアバルブ最大数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
フロントバルブ最大数	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
作動油(L)	30	30	30/40	30/40	30/40	30/40	30/40	40/47	40/47	40/47	40/47
パワーリフト											
最大リフト能力(kN)	53(77)	53(77)	58(77)	77	77	58(77)	77	81	81	81	81
フロントリフト(オフショ)リフト能力(kN)	28	28	35	35	35	35	35	35	35	35	35
機体寸法											
タイヤ	460/85R38+380/85R28					460/85R38+380/85R28			520/85R38+420/85R28		
ホイールベース(mm)	2533	2533	2665	2665	2665	2665	2665	2665	2665	2665	2665
全長(mm)	4329	4329	4664	4664	4664	4664	4664	4664	4664	4664	4664
全幅(mm)	2538	2538	2538	2538	2538	2538	2538	2538	2538	2538	2538
全高(mm)	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2875	2945	2945	2945	2945
最小旋回半径(m)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,75	4,75	4,75	4,75
後部最低地上高(mm)	480	480	480	480	480	480	480	500	500	500	500
重量											
標準重量(kg)	4700	4700	5200	5200	5200	5200	5200	5450	5600	5450	5600
燃料タンク(L)	220	220	230	230	230	230	230	230	230	230	230
アドブルータンク(L)	-	-	27	27	27	27	27	27	27	27	27

¹⁾クリーピングギア

²⁾N123-143とN163VersuはECOスピードが利用可能となります(40km/h 最適なエンジン回転数 1750r/min)または1-50km/h型